



Die beste Pflege für den geliebten Helfer

Die beste Pflege für den geliebten Helfer

Geschirrspüler sind eigentlich relativ pflegeleichte Maschinen. Pflegeleicht heißt aber nicht, dass die Maschine ganz ohne Pflege auskommt. Mit ein paar einfachen Tipps hält auch Ihre Maschine möglichst lang.

Filter

Der Filter, welcher Verunreinigungen aus dem Spülwasser entfernt, sollte regelmäßig gereinigt werden. Auch der Abfluss sollte ab und zu gesäubert werden, damit die Funktionalität der Maschine erhalten bleibt. Ebenfalls ratsam ist die Verwendung spezieller Geschirrspüler-Pflegemittel, welche in Drogeriemärkten zu erhalten sind. Diese Pflegemittel verhindern ein Verkalken der Maschine.

Sprüharme

Bei einer regelmäßigen Reinigung und Pflege Ihrer Geschirrspülmaschine sollten die Sprüharme nicht vergessen werden. Denn auch an diesen kann sich Kalk ablagern und die Sprühleistung und damit die Reinigungswirkung fürs Geschirr beeinträchtigen. Die Sprüharme lassen sich in aller Regel leicht entfernen. Der untere Sprüharme wird nach oben abgezogen, der obere Sprüharm entsprechend nach unten. Genauere Informationen dazu finden sich auch in der Bedienungsanleitung. Nach dem Ausbau sollten die Sprüharme unter fließendem Wasser gereinigt werden.

Leerlauf

Ähnlich wie bei der Waschmaschine ist auch bei der Geschirrspülmaschine ein Leerlauf, also eine Betätigung der Maschine ohne Inhalt, sehr empfehlenswert. So löst sich festsitzender Schmutz und auch eventueller Geruch verflüchtigt sich. "Bei einem solchen Leerlauf sollte die Temperatur aber mindestens 60 Grad Celsius betragen", erläutert Recep Sükrü Kabatas, Geschäftsführer von Thilos GmbH, der Spezialist für Geschirrspüler Reparatur Berlin. Um den Wasserverbrauch aber in Grenzen zu halten, sollte ein solcher Leerlauf nicht allzu häufig durchgeführt werden. Zweimal im Jahr ist dafür ausreichend.

Dosiereinrichtung

Auch bei der Dosiereinrichtung für das Geschirrspülmittel bzw. für die Tabs gibt es wieder Parallelen zur Waschmaschine. Denn durch Ablagerungen lassen sich die Dosiereinrichtungen schlecht schließen oder nicht richtig öffnen. Dadurch wird das Spülmittel nicht zum richtigen Zeitpunkt freigesetzt und das Spülergebnis ist dementsprechend nicht optimal. Die Dosiereinrichtung Ihrer Spülmaschine sollte also in regelmäßigen Abständen gesäubert werden.

Pressekontakt

THILOS GmbH

Herr Recep Sükrü Kabatas
Transvaalstraße 16
13351 Berlin

thilosreparatur.de/
service@thilosreparatur.de

Firmenkontakt

THILOS GmbH

Herr Recep Sükrü Kabatas
Transvaalstraße 16
13351 Berlin

thilosreparatur.de/
service@thilosreparatur.de

Thilos Reparaturservice - Ihr kompetenter & qualifizierter Ansprechpartner für ganz Berlin und Brandenburg, wenn es um die Reparatur Ihrer Haushaltsgeräte geht. Unsere Fachwerkstatt beinhaltet Service und Reparaturen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik.