



HF-Widerstände aus CVD-Diamond in 0402 und 0603 mit bis zu 50 W

HF-Widerstände aus CVD-Diamond in 0402 und 0603 mit bis zu 50 W
US-Hersteller RES-NET Microwave, gehörig zum ETI Konzern, stellt seine neue RPC-Serie vor. Die Hochfrequenz SMD Widerstände in den Bauformen 0402 (DC bis 30 GHz) und 0603 (DC bis 20 GHz) bestehen aus einem Dünnschichtelement mit 50R oder 100R und 5 % Toleranz, welches auf einem soliden CVD-Diamond-Substrat aufgebracht ist. Die überdurchschnittlichen thermischen Eigenschaften von CVD-Diamond (nach Diamant) machen diese Widerstände ideal für den Einsatz in gepulsten Anwendungen. Die Kapazität liegt bei gerade mal 0.1pF. Der Temperaturbereich erstreckt sich von -55 bis +150 C, die volle Leistung bei 100 C angegeben. Die hohen Leistungen von 20 W (0402) und 50 W (0603) bedingen eine entsprechende Kühlung, die am besten durch eine Lötverbindung auf entsprechendem Kühlkörper gewährleistet wird. Eine Verbindung mit Wire-Bonding ist ebenfalls möglich. Zudem ist das direkte aufbringen auf eine Leiterplatte möglich, wobei dann Leistungseinbußen unter Berücksichtigung der thermische Leitfähigkeit des Untergrundes entstehen. Die Widerstände sind RoHS konform und für Automatenbestückung in Waffel Packs oder auf Rolle erhältlich. Muster, Angebote und technische Beratung erhalten Sie jederzeit vom offiziellen Distributor, der WDI AG aus Wedel bei Hamburg.
Weitere Informationen erhalten Sie bei: WDI AG
Industriestraße 25a
Industriezentrum
22880 Wedel (Holstein)
Telefon: +49-4103-1800-0
Fax: +49-4103-1800-200
E-Mail: info@wdi.ag
Internet: www.wdi.ag
pth-mediaberatung GmbH
Paul-Thomas Hinkel
Friedrich-Bergius-Ring 20
97076 Würzburg
Telefon: 0931-32 93 0-19
Fax: 0931-32 93 0-16
E-Mail: sp@mediaberatung.de
Internet: www.mediaberatung.de

Pressekontakt

WDI

22880 Wedel

info@wdi.ag

Firmenkontakt

WDI

22880 Wedel

info@wdi.ag

Weitere Informationen finden sich auf unserer Homepage